

Silent Walk

Beskrivelse

- Kvalitetsunderlag i polyurethanskum
- Kvalitetsunderlag til maksimal reduktion af lyden af trin
- Velegnet til gulve med gulvevarme og -køling
- Velegnet til montering under laminat- og parketgulve (klikgulve)
- Nem montage



Specifikationer

Egenskab	Typisk resultat	Testmetode
Produktkode	PGUDLSW7	
Farve	Sort/gulden	
Materiale	Polyurethan	
Tykkelse	2 mm	EN 823
Længde	7000 mm	EN 822
Bredde	1000 mm	EN 822
Kompressionsstyrke (ved 0,5mm deformering)	180 kPa	EN 826
Brandsikringskategori	B _{fl}	EN 13501-1
Varmeledningsmodstand	0,01 m ² °K/W	DIN 4108
Lydisolering mod støjpåvirkning	$\Delta L_w = 18\text{dB}$	ISO 140-8
Reduktion af gangstøj	-29 %	IHD 431
Sd-værdi	> 75m	DIN 52615

Montage

1. Læg underlaget i rækker med den dampsikre membran (siden med Pergo®-logoet) øverst, parallelt med den retning, som Pergo®-gulvet lægges i.
2. Læg den næste række ved siden af den første, efterhånden som lægningen af gulvet skrider frem. Saml underlagene med en fugtbestandig tape.
(Ved montage af underlag i træ må kanterne ikke tapes fast.)
3. Sørg for, at underlaget går helt i hak (der må ikke være mellemrum).

