

produktgenskaber

FORMAT	CLASSIC PLANK		ELEGANT PLANK		MODERN PLANK - Sensation		WIDE LONG PLANK - Sensation	
Bredde	190	mm	156	mm	190	mm	240	mm
Længde	1200	mm	1380	mm	1380	mm	2050	mm
Antal paneler pr pakke	7		8		7		6	
m ² pr pakke	1,596	m ²	1,722	m ²	1,835	m ²	2,962	m ²
Fasninger	0V		0V		pressad 4 sidig fas		pressad 4 sidig fas	
Tykkelse	8	mm	8	mm	8	mm	9,5	mm
Not og fer	Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0	
Garanti vandafvisning	5	år	5	år	10	år	10	år



FABRIKSGARANTI

	METODE	PARAMETRE	Pergo-VÆRDIER
brugsklasse	EN 13329		Klasse 21-22-23/31-32
CE	EN 14041	Certificeret organ NB0766 EPH Dresden	DOP: PL 0501
Garanti	Boliganvendelse	vandafvisning	25 år
			5 år
	Professionel brug		10 år
		vandafvisning	5 år

GENERELLE DATA (IFØLGE EN 13329)

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV	Pergo-VÆRDIER
Slidstyrke	EN 13329		≥ 4000 cykluser	≥ 4000 cykluser
Slidklasse	EN 13329		AC4	AC4
slagfæsthed	EN 13329	lille bold stor bold	≥ 12N ≥ 750mm	≥ 12N ≥ 750mm
Ridsfæsthed	EN 438-2, 25		Belastning ≥ 3N	Belastning ≥ 5N
Virkning af en kontorstole hjul	ISO 4918 (+ underlag)	Type W (EN 12529)	25000 cykluser	Ingen ændring
tykkelsesvældning	ISO 24336	efter 24 timer nedsænket i vand ved 20°C	≤ 18%	≤ 12%
låsning styrke	ISO 24334	F10,2 langside Fmax langside Fs0,2 korte side Fmax kortside	≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m	≥ 1 kN/m ≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m ≥ 2 kN/m
Virkning af møbelben	EN 424		Ingen skader skal være synlig, når testet med fodtype 0	Ingen synlige skader
Styrke kernemateriale	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25	≥ 1,50
statisk indtryk	EN ISO 24343-1		Restindtryk ≤ 0,05 mm	Ingen synlig ændring
Modstand mod pletter	EN 438	Gruppe 1,2 Gruppe 3	Klasse 5 Klasse 4	Klasse 5 Klasse 4
Generelt indtryk	EN 13329	Højdeforskel	≤ 0,15 mm	≤ 0,10 mm
		Åbning i samlinger	≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm
		kopping i længden	konkave ≤ 0,50% konvekse ≤ 1,00%	≤ 0,50% ≤ 1,00%
		kopping i bredden	konkave ≤ 0,15% konvekse ≤ 0,20%	≤ 0,15% ≤ 0,20%
Dimensionelle variationer efter ændringer i relativ fugtighed	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
Lysægte	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	grå reference	Klasse ≥ 4	Klasse 4



ANDRE TEKNISKE DATA

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV	Pergo-Værdier
Trinlydsreduktion	ISO 712/2	På et Pergo-underlag		ΔLw ≈ 20 dB
Brændende cigaret	EN 438-2,30		Klasse 4	(Afhængig af brugte underlag)
massefylde	EN 323			Klasse 5 ≈ 875 kg/m³

MILJØ, SIKKERHED & SUNDHED

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV	
Formaldehydafgasning	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01
Antistatisk	EN 1815		≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
Brandklassifisering	EN 13501-1	Klasse		Cfl-s1
Varmemodstand	EN 12996:2001	m²K/W	Tykkelse 8mm 9,5mm	0,055 m²K/W 0,061 m²K/W
Gulvvarme		På et Pergo-underlag	Se særskilt vejledning	Passende
Skridsikring	EN 13893 DIN 51130 ENV 12633	μ Alle Living Expression kollektioner undtagen Sensation Alle Living Expression kollektioner undtagen Sensation Skridsikring	μ ≥ 0,30	DS: μ ≥ 0,30 R9 Klasse 1 Afhængig af strukturen

		DIN 51130	UNE-ENV-12633 value = PTV value	UNE-ENV12633 Class = PTV class
Modern Plank - Sensation	L0331-01854	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03106	/	22	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03367	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03368	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03369	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0331-03370	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0331-03371	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0331-03372	/	22	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03373	R10	38	2
Modern Plank - Sensation	L0331-03374	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03375	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03376	R9	24	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03866	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03867	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03868	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03869	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0331-03871	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03568	/	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03570	R9	37	2
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03571	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03589	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03590	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03862	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03863	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03864	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03865	/	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03870	R10	24	1

CERTIFIKATER

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A+
Nordic ecolabel	30290001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Singapore Greenlabel	035-098-1422
Eco Bau	Sensation: Base
EU Ecolabel	SE/035/001
EPD	

