

produktgenskaber

FORMAT	CLASSIC PLANK		ELEGANT PLANK		MODERN PLANK - Sensation		WIDE LONG PLANK - Sensation	
Bredde	190	mm	156	mm	190	mm	240	mm
Længde	1200	mm	1380	mm	1380	mm	2050	mm
Antal paneler pr pakke	7		8		7		6	
m ² pr pakke	1,596	m ²	1,722	m ²	1,835	m ²	2,962	m ²
Fasninger	0V		0V		pressad 4 sidig fas		pressad 4 sidig fas	
Tykkelse	8	mm	8	mm	8	mm	9,5	mm
Not og fer	Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0	
Garanti vandafvisning	5	år	5	år	10	år	10	år



FABRIKSGARANTI

	METODE	PARAMETRE	Pergo-VæRDIER	
brugsklasse	EN 13329		Klasse	21-22-23/31-32-33
CE	EN 14041	Certificeret organ	NB0766 EPH Dresden	DOP: PL 0502
Garanti	Boliganvendelse	vandafvisning	Se garantibetingelser	33 år
			Classic Plank/Elegant Plank	5 år
	Professionel brug	vandafvisning	Modern Plank/Wide Long Plank	10 år
			Se garantibetingelser	10 år
			5 år	år

GENERELLE DATA (IFØLGE EN 13329)

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV	Pergo-VæRDIER
Slidstyrke	EN 13329		≥ 6000 cykluser	≥ 6000 cykluser
Slidklasse	EN 13329		AC5	AC5
slagfasthed	EN 13329	lille bold	≥ 15N	≥ 15N
		stor bold	≥ 1000mm	≥ 1000mm
Ridsfasthed	EN 438-2, 25		Belastning ≥ 3N	Belastning ≥ 5N
Virkning af en kontorstole hjul	ISO 4918 (+ underlag)	Type W (EN 12529)	25000 cykluser	Ingen ændring
tykkelseskvældning	ISO 24336	efter 24 timer nedsænket i vand ved 20°C	≤ 15%	≤ 12%
låsning styrke	ISO 24334	F10,2 langside	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		Fmax langside		≥ 1 kN/m
		Fs0,2 korte side	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
		Fmax kortsider		≥ 2 kN/m
Virkning af møbelben	EN 424		Ingen skader skal være synlig, når testet med fodtype 0	Ingen synlige skader
Styrke kernemateriale	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25	≥ 1,50
statisk indtryk	EN ISO 24343-1		Restindtryk ≤ 0,05 mm	Ingen synlig ændring
Modstand mod pletter	EN 438	Gruppe 1,2 Gruppe 3	Klasse 5	Klasse 5
			Klasse 4	Klasse 4
Generelt indtryk	EN 13329	Højdeforskel Åbning i samlinger kopping i længden kopping i bredden	≤ 0,15 mm	≤ 0,10 mm
			≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm
			konkave ≤ 0,50%	≤ 0,50%
			konvekse ≤ 1,00%	≤ 1,00%
			konkave ≤ 0,15%	≤ 0,15%
			konvekse ≤ 0,20%	≤ 0,20%
Dimensionelle variationer efter ændringer i relativ fugtighed	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
Lysægte	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	grå reference	Klasse ≥ 4	Klasse 4



ANDRE TEKNISKE DATA

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV	Pergo-Værdier
Trinlydsreduktion	ISO 712/2	På et Pergo-underlag		ΔLw = 20 dB (Afhængig af brugte underlag)
Brændende cigaret massefylde	EN 438-2,30 EN 323		Klasse 4	Klasse 5 ≈ 900 kg/m ³

MILJØ, SIKKERHED & SUNDHED

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV	
Formaldehydafgasning	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01
Antistatisk	EN 1815		≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
Brandklassificering	EN 13501-1	Klasse	Classic Plank/Elegant Plank Modern Plank/Wide Long Plank	Bfl-s1 Cfl-s1
Varmemodstand	EN 12996:2001	m ² K/W	Tykkelse 8mm 9,5mm	0,055 0,061 m ² K/W
Gulvvarme		På et Pergo-underlag	Se særskilt vejledning	Gulvvarme
Skridsikring	EN 13893 DIN 51130 ENV 12633	μ	μ ≥ 0,30 Alle Original Excellence kollektioner undtagen Sensation	DS: μ ≥ 0,30 R9 Klasse 1
			Skridsikring	Afhængig af strukturen

		DIN 51130	UNE-ENV-12633 value = PTV value	UNE-ENV12633 Class = PTV class
Modern Plank - Sensation	L0231-03367	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03368	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03369	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0231-03370	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0231-03371	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0231-03372	/	22	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03373	R10	38	2
Modern Plank - Sensation	L0231-03374	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03375	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03376	R9	24	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03866	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03867	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03868	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03869	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0231-03871	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03568	/	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03570	R9	37	2
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03571	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03589	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03590	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03862	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03863	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03864	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03865	/	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03870	R10	24	1

CERTIFIKATER

U-zeichen	Z-156.606-996
AFSET	A+
Nordic ecolabel	30290001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Singapore Greenlabel	035-098-1422
Eco Bau	Sensation: Eco2
EU Ecolabel	SE/035/001
EPD	

