

Noble

Datablad

Produktegenskaber	Norm	Tarkett
Overfladebehandling		Proteco Lak Proteco Hårdvoksolie
Samlet tykkelse		16 mm
Tykkelse på slidlaget		3,50 mm
Grundvægt		9 kg/m ²
Lægningsmetode		Klik
Låsesystem		2-lock
Formattype		Planke
Varer pr. pakke		6
m ² pr. pakke		2,600 M ² 2,340 M ²
Ydeevnedeklaration	Norm	Tarkett
CE-mærkning		EN 14342
Brandklassifikation	EN 14342 - table 1	Dfl-s1
Reaktion mod brand på underlag af fibercement	EN 14342 - table 1	Dfl-s1
Varmeledningmodstand/termisk modstand	ISO 10456	0,132 m ² •K/W
Teknisk ydeevne	Norm	Tarkett
Varmeledningsevne (i W/(m•K))	EN 12664 / EN 14342:2013	0.121
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Bæredygtighed, miljø & indeklima	Norm	Tarkett
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)		-3,11 kg CO ₂ e /m ²
Made In		Europe
EPD		Ja
Cradle to Cradle®		Sølv
Dimensioner og designs		
Planke	Planke 192 mm x 2028 mm - 6 Planke=2,340 M ² /pakke - 35 pakke/palle Planke 190 mm x 2280 mm - 6 Planke=2,600 M ² /pakke - 35 pakke/palle	
Antal tilgængelige designs	9	



Ovenstående oplysninger kan opdateres for at sikre nøjagtige data (09/12/2022). I henhold til den europæiske forordning nr. 305/2011 for CE-mærkning findes ydeevnedeklaterationer. På www.tarkett.dk findes der en mere uddybende lægningsanvisning samt Pleje- og Vedligeholdelsesanvisninger som altid skal følges!